

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SY/AC.10/30 «СГС (GHS)»
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить Полиамид-6 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

1. РАЗДЕЛ 1: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ	
1.1. Идентификатор продукта	
Торговое наименование:	Пластик для 3D принтера REC PA6 (Полиамид 6)
Химическое наименование (по IUPAC):	Отсутствует
Синонимы:	Филамент из полиамида-6, Мононить из полиамида-пластика, мононить из пластмассы
Номер CAS:	63428-83-1
Номер ЕС:	-
Регистрационный номер (REACH):	Не включена
1.2. Надлежащие способы применения вещества или смеси по назначению и не рекомендуемые способы применения	
Применение продукта:	Нить предназначена для использования в качестве расходного материала при создании трёхмерных объектов за счёт нанесения последовательных слоёв, повторяющих контуры цифровой модели, по технологии «Fused Deposition Modeling» (FDM, моделирование методом послойного наплавления)
Не рекомендуемые способы применения:	При использовании нити не допускается выход за диапазон технологических температур: от 230 до 270 °C. В случае, если нить транспортировалась или хранилась при температуре ниже 0 °C, она должна быть выдержана не менее 8 ч в производственном помещении при температуре не ниже 18 °C. При температуре более 35 °C цвет нити может изменяться, при этом не происходит отклонение от нормы (ухудшение) качества конечной продукции
1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности	
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Русская Экструзионная Компания» (ООО «РЭК») 129085, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Старое Крюково, г. Зеленоград, проезд 4922, дом 4, строение 5, этаж 1, комната 52
Телефон:	+7 800 775 73 31 +7 499 288 27 26
Электронная почта:	potok@rec3d.ru
1.4 Телефон для обращения в чрезвычайных ситуациях	
Информация о действиях при аварийных ситуациях:	112 (Россия, Европейский союз), 112 и 911 (Соединённые Штаты Америки, Канада)
Прочая информация:	Сайт: rec3d.ru
2. РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ	
2.1. Классификация вещества или смеси	
Согласно «Регламенту по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей» (CLP) и «Глобальной гармонизированной системе информации по безопасности химической продукции (GHS) № 1272/2008:	Классификация опасности отсутствует. Опасное действие нити может быть обусловлено только возможным выделением полимерной пыли при перевозке, хранении и использовании
2.2. Элементы маркировки	
Сигнальное слово:	Отсутствует
Символы опасности:	Не применяются
Краткие характеристики опасности:	Не требуются
Меры предосторожности:	Не требуются
2.3. Прочие риски	
Горюча, невзрывоопасна. Полимерная пыль раздражает слизистые глаз и верхних дыхательных путей, оказывает негативное влияние центральную нервную и дыхательную системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SY/AC.10/30 «СГС (GHS)»
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить Полиамид-6 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

3. РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Химическое наименование, формула	CAS №	EC №	Массовая доля, %
Полиамид-6 ((-NH-(CH ₂) ₅ -CO-) _n)	63428-83-1	-	До 100,0

4. РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Меры первой помощи

Основные указания:	При работе с нитью следует соблюдать меры личной гигиены; не допускать вдыхания аэрозолей и их попадания в глаза. При температурах выше 300 °C возможно выделение в воздух рабочей зоны токсичных продуктов термодеструкции (главным образом – оксидов углерода, аммиака)
При контакте с глазами:	При попадании аэрозолей: промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели
При контакте с кожей:	Смыть проточной водой с мылом
При вдыхании аэрозолей:	Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить тепло, покой
При проглатывании:	Обильное питьё воды, активированный уголь, солевое слабительное
4.2. Наиболее существенные симптомы и воздействия, как острые, так и проявляющиеся с задержкой	
При попадании в глаза:	Попадание нити в глаза невозможно. По действию аэрозолей – возможно механическое раздражение, сопровождающееся покраснением и слезотечением
При попадании на кожу:	Не раздражает кожу
При вдыхании:	Нить вредного воздействия на человека при нормальных условиях не оказывает, её непосредственное вдыхание невозможно. Вредное воздействие может быть вызвано только аэрозолями полиамида-6 с углеволокном, выделяющимися при производстве и при упаковочных операциях. При вдыхании аэрозолей – першение в горле, кашель, чихание, головокружение, слабость
При проглатывании:	Проглатывание нити невозможно. Случаи острого отравления аэрозолями полиамида-6 в производственных условиях не описаны
4.3. Признаки необходимости немедленного обращения за медицинской помощью и специализированного лечения	
	При вдыхании аэрозолей и при попадании их в глаза

5. РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

5.1. Средства пожаротушения

Подходящие средства тушения:	При пожарах применяют углекислый газ, химическую пену, тонкораспылённую воду, воду со смачивателями, химические порошки; в помещениях – объемное тушение, огнетушители пенные или углекислотные, песок, кошма, асbestовое одеяло. При больших пожарах – изолировать опасную угрозу, тушить огонь с максимального расстояния воздушно-механической пеной, углекислым газом
Неподходящие средства пожаротушения:	Не известны

5.2. Специальные риски, связанные с веществом или смесью

Опасные продукты, образующиеся в очаге пожара:	Основные продукты термодеструкции полиамида-6: аммиак, оксиды углерода. Окись углерода вызывает удушье вследствие образования карбоксигемоглобина; действует на центральную нервную систему. При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышенна до 50 мг/м ³ , при длительности работы не более 30 мин. - до 100 мг/м ³ , при длительности работы не более 15 мин. - 200 мг/м ³ . Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч. Диоксид углерода (углекислый газ) в условиях пожара вызывает учащение дыхания и усиление легочной вентиляции, оказывает сосудорасширяющее действие. Симптомы отравления: учащение пульса, повышение артериального давления, мигреневые боли, головная боль, головокружение, вялость, потеря сознания, смертельный исход при длительном воздействии высоких концентраций.
--	---

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SY/AC.10/30 «СГС (GHS)»
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить Полиамид-6 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

Аммиак по физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызывать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы. Аммиак обладает как местным, так и резорбтивным действием. Пары аммиака сильно раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы, вызывают обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог конъюнктивы и роговицы, потерю зрения, приступы кашля, покраснение и зуд кожи. Раздражение зева проявляется при содержании аммиака в воздухе 280 мг/м³, глаз — 490 мг/м³. При действии в очень высоких концентрациях аммиак вызывает поражение кожи: 7—14 г/м³ — эритематозный, 21 г/м³ и более — буллёзный дерматит. Токсический отёк лёгких развивается при воздействии аммиака в течение часа с концентрацией 1,5 г/м³. Кратковременное воздействие аммиака в концентрации 3,5 г/м³ и более быстро приводит к развитию общетоксических эффектов

5.3. Советы для пожарных

В процесс горения может быть вовлечена упаковка.
При возникновении пожара на складах и в транспортной таре пламя следует тушить в противогазе и в защитной одежде. Потребность в эвакуации на аварийной территории определяется, исходя из местного плана эвакуации

6. РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЙНЫХ УТЕЧЕК

6.1. Индивидуальные меры предосторожности, средства защиты и процедуры действий в чрезвычайных ситуациях

Отвести транспортное средство в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. УстраниТЬ причину рассыпания нити. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медицинское обследование

6.2. Меры предосторожности для защиты окружающей среды

Проинформировать органы санитарно-эпидемиологического надзора в случае, если нить причинила вред окружающей среде

6.3. Методы и материалы для локализации и удаления

Нить собрать и направить на очистку или во вторичную переработку

6.4. Ссылки на другие разделы

Информация о средствах индивидуальной защиты в разделе 8 настоящего документа и информация об удалении в разделе 13

7. РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке следует избегать контакта с водой или тяжелого давления

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые случаи несовместимости

Рекомендации по хранению: Нить хранят в упакованном виде в закрытых чистых, сухих складских помещениях; в местах, защищенных от попадания влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. В помещении вместе с нитями не должны храниться щелочи, кислоты и другие агрессивные вещества

Упаковочные средства и материалы: Нить наматывают на катушки (бобины), которые укладывают затем поштучно в коробки из картона или комбинированных материалов, либо в полимерные пакеты. Коробки и пакеты укладывают на поддон рядами, накрывают сверху одним слоем полимерной нехлорсодержащей пленки и обматывают по спирали полиэтиленовой пленкой или нехлорсодержащей синтетической лентой

7.3. Специальные указания

Допускается использование других упаковочных средств, обеспечивающих сохранность нити в течение заявленного срока годности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SY/AC.10/30 «СГС (GHS)»
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить Полиамид-6 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

8. РАЗДЕЛ 8: СРЕДСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

8.1. Контролируемые параметры

Предельно-допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны устанавливается по полиамиду-6: 5 мг/м³, 3 класс опасности (умеренно опасное вещество)

8.2. Средства ограничения воздействия

Рекомендуемые процедуры мониторинга: Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно обеспечиваться ниже установленных пороговых значений (ПДК) и проверяться метрологически аттестованным методом не реже 1 раза в месяц

Соответствующие технические средства для снижения воздействия: Обращение с нитью должно осуществляться на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Применяемые аппараты аспирационной системы – циклоны, фильтры рукавные. Системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции должны быть сконструированы с учетом местных условий: поток воздуха должен перемещаться по направлению от источника выделения вредных веществ и от персонала. Оборудование и аппараты по возможности должны применяться в герметичном исполнении.
Воздух, содержащий аэрозоли полиамида-6, перед выбросом в атмосферу подвергают очистке до установленных предельно допустимых норм выбросов. По окончании каждой смены должна проводиться уборка рабочих помещений. В помещениях, где проводятся работы с нитью, не допускается хранение пищевых продуктов, принятие пищи, курение. Перед принятием пищи следует вымыть руки и прополоскать рот; после окончания смены – принять душ

Средства индивидуальной защиты:

- защита глаз/лица:



В обычных условиях не требуются.

При аварийных ситуациях: защитные очки с боковыми щитками

- защита кожи (защита рук / другое):



В обычных условиях не требуются.

При аварийных ситуациях: перчатки или хлопчатобумажные рукавицы, дерматологические средства, спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений

- защита органов дыхания:



В обычных условиях не требуются.

При аварийных ситуациях: ватно-марлевая повязка, респиратор. При значительных концентрациях – фильтрующий противогаз

- защита от тепловых воздействий:

Не применимо

Другие защитные меры:

Для промывания глаз должен быть доступ к проточной воде. Загрязнённую одежду следует систематически стирать. Обувь, перчатки и очки регулярно промывают водой.

Коммуникации и токоприёмники на участках возможного образования зарядов статического электричества должны быть заземлены, рабочие места – снабжены резиновыми ковриками

9. РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид:

Нить круглого сечения, матовая или блестящая (глянцевая)

Цвет:

Естественного цвета полимерного материала или окрашенная согласно утвержденному образцу-эталону

Запах:

Отсутствует

Порог запаха:

Не применимо

Показатель pH:

Нейтральная реакция водной вытяжки

Температура начала кристал-

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SY/AC.10/30 «СГС (GHS)»
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить Полиамид-6 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

лизации:	Не применимо
Температура разложения:	Не применимо
Температура кипения:	Не применимо
Температура воспламенения:	Сведения отсутствуют
Температура самовозгорания:	Не ниже 420 °C (по аэрогелю), 500 °C (по аэровзвеси)
Нижний предел возгорания:	Нижний концентрационный предел распространения пламени: 30 г/м ³
Верхний предел возгорания:	Сведения отсутствуют
Относительная плотность:	Не применимо
Удельный вес (вода = 1):	Сведения отсутствуют
Плотность паров (воздух = 1):	Не применимо
Давление паров:	Не применимо
Скорость испарения:	Не применимо
Растворимость в воде:	Не растворяется
Растворимость в других веществах:	Не растворим в жирах
Коэффициент распределения н-октанол/вода:	Не применимо
Вязкость динамическая:	Не применимо
Окисляющие свойства:	Не применимо
Свойства взрываемости:	Максимальное давление взрыва: 630 кПа, скорость нарастания давления: 12,7 МПа средняя, 49,2 МПа/с (максимальная), минимальная энергия зажигания: 20 мДж
Относительная молекулярная масса:	Не применимо

9.2. Прочая информация

Нормированная влажность:	Не более 6%
Фактическая влажность:	Не более 8%
Диаметр:	1,75 или 2,85 мм
Восприятие упругих (обратимых) деформаций:	Эластичные или неэластичные
Предел прочности при разрыве:	Не менее 20 МПа
Предел прочности при изгибе:	Не менее 40 МПа
Относительное удлинение при разрыве:	Не менее 10%
Упругость (модуль Юнга) при растяжении:	Не менее 1 000 МПа
Водопоглощение за 24 ч при 20 °C:	Не более 8,5%

10. РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

10.1. Химическая активность

	Нить не растворима в воде и жирах, реагирует с кислотами, щелочами и органическими растворителями. При длительном действии солнечных лучей начинает терять свои свойства (выцветание)
--	---

10.2. Химическая стабильность

	Нить стабильна при нормальных условиях использования, транспортирования и хранения; не окисляется, не разлагается. Выделение продуктов термоокислительной деструкции полиамида-6 в нормальных условиях не происходит
--	--

10.3. Возможность опасных реакций

	Опасные реакции не известны
--	-----------------------------

10.4. Опасные условия

	Следует исключать контакт с кислотами, щелочами и окислителями (азотной, серной кислотами и другими), воздействие воды, повышенной влажности и прямых солнечных лучей, а также чрезмерный нагрев
--	--

10.5. Несовместимые вещества и материалы

	Окислители, щёлочи, кислоты
--	-----------------------------

10.6. Опасные продукты разложения

	В обычных условиях не образуются
--	----------------------------------

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить Полиамид-6 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

11. РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация о токсикологическом воздействии

При контакте с кожей:	Не раздражает кожу. Не обладает кожно-резорбтивным действием
При контакте с глазами:	Попадание нити в глаза невозможно. Аэрозоли могут вызвать механическое раздражение слезистых глаз
При вдыхании:	Вдыхание нити невозможно. Аэрозоли раздражают органы дыхания
При проглатывании:	Проглатывание нити невозможно. Аэрозоли безопасны в незначительных дозах. Их попадание в рот может вызвать дискомфорт в пищеварительной системе и диарею; при систематическом попадании вовнутрь организма – нарушение работы печени и почек
Хроническая токсичность:	Сведения отсутствуют
Острая токсичность:	DL ₅₀ > 5 000 мг/кг (в/ж, крысы, по полиамиду-6)
Сенсибилизация органов дыхания:	Отсутствует
Сенсибилизация кожи:	Отсутствует
Мутагенное действие:	Отсутствует
Канцерогенное действие:	Отсутствует
Влияние на репродуктивную систему:	Отсутствует
Токсичность для организмов-мишеней и систем:	Отсутствует

11.2. Другая информация

Кумулятивность не достигается

12. РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичность

Сведения отсутствуют

12.2. Стабильность и разлагаемость

Нить не трансформируется в окружающей среде. В абиотических условиях чрезвычайно стабильна. При взаимодействии с объектами внешней среды вторичных опасных продуктов не образует

12.3. Способность к биоаккумуляции

Биохимически не окисляется (БД= БПК₅/ХПК × 100% < 10%)

12.4. Мобильность в почве

Сведения отсутствуют

12.5. Результаты оценки способности к биоаккумуляции и токсичности (РВТ) и наличия очень устойчивых биоаккумулятивных веществ (vPvB)

Не является РВТ (стойкое, биоаккумулирующее и токсичное вещество) или vPvB (высоко стойкое и с высокой биоаккумулирующей способностью) смесью

12.6. Другие неблагоприятные воздействия

Не проявляют вредного действия по отношению к бактериям

13. РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ

13.1. Меры безопасности при обращении с отходами

Меры безопасности при обращении с отходами аналогичны мерам, применяемым при обращении с готовой продукцией

13.2. Сведения о местах и методах обезвреживания

Отходы собирают в специальную ёмкость, невозвратную тару формируют в кипы, и направляют на ликвидацию или захоронение в местах (полигонах), санкционированных местными органами власти.
Ликвидация некондиционных отходов и отсевов сырья осуществляется в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и действующего законодательства

14. РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

14.1. Номер ООН

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SY/AC.10/30 «СГС (GHS)»
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить Полиамид-6 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

Не применяется
14.2. Отгрузочное наименование по Рекомендациям ООН
Не применяется
14.3. Класс опасности
Не классифицируется как опасный груз
14.4. Группа упаковки
Не классифицируется как опасный груз
14.5. Сведения о рисках для окружающей среды
Не представляет опасности для окружающей среды при соблюдении правил обращения
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя
При транспортной маркировке наносятся манипуляционные знаки «Беречь от солнечных лучей» и «Беречь от влаги»
14.7. Бестарная транспортировка в соответствии с Приложением II к конвенции МАРПОЛ 73/78 и «Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом» (IBC)
Не применимо. Нить перевозится только в упаковке

15. РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 19433-88	Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 31340-2013	Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
ГОСТ 32419-2013	Классификация опасности химической продукции. Общие требования
ГОСТ 32423-2013	Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм
СанПиН 2.1.7.1322-03	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
ГН 2.2.5.2893-11	Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
ГН 2.2.5.1313-03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГН 2.1.5.1315-03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
ГН 2.1.6.1338-03	Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
Р 2.2.2006-05	Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда
Информационная карта опасного химического вещества. Полигексагидро-2Н-азепин-2-он (полиамид-6). Свидетельство № ВТ-001842 – М: РПОХБВ, 27.09.2000 г.	
«Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения» (утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. № 552)	
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утв. Решением Комиссии таможенного союза 28 мая 2010 года № 299), глава II, раздел 19	
«Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299	
PN ISO 11014-1:2008 Стандарт: «Химическая безопасность – Паспорт безопасности химических продуктов». Регламент 1907/2006/WE относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения использования химических веществ (REACH), учреждающий Европейское химическое агентство, вносящий поправки в Директиву 1999/45/EC и отменяющий Регламент Совета (ЕС) № 793/93 и Регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, а также Директиву Совета 76/769/EEC и Директивы Комиссии 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC и 2000/21/EC.	
Регламент 1272/2008/WE Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 20008 г. о классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей, вносящий поправки и отменяющий Директивы 67/548/EEC и 1999/ 45/EC и вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 1907/2006.	
РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 790/2009 от 10 августа 2009 г., вносящий поправки, с целью адаптации к научному и техническому прогрессу, в Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского Парламента и Совета относительно классификации, маркировки и упаковки химических веществ и их смесей.	
РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 453/2010 от 20 мая 2010 г., вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения использования химических веществ (REACH)	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SY/AC.10/30 «СГС (GHS)»
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить Полиамид-6 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

16. РАЗДЕЛ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16.1. Принятые условные сокращения

IUPAC	Международный союз теоретической и прикладной химии
CAS №	Уникальный численный индикатор химических соединений, полимеров, биологических последовательностей нуклеотидов или аминокислот, смесей и сплавов, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service
EC №	Номер, определенный комиссией Евросоюза для классификации и маркировки опасных веществ
БПК	Биохимическое потребление кислорода
ХПК	Химическое потребление кислорода
ГОСТ	Государственный стандарт, принятый «Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации» (МГС)
TP TC	Технический регламент Таможенного союза
РПОХБВ	Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ (база данных)

16.2. Отказ от ответственности

Представленная в данном паспорте безопасности информация предназначена для характеристики нити с точки зрения требуемых правил безопасности. Она не служит гарантией определенных свойств и базируется на научных сведениях и на нормативной и технической документации, известных к настоящему моменту. Никаких обязательств не предусмотрено

16.3. Регулирование нормативной документации

Государственные стандарты и нормативные документы, на которые даны ссылки в настоящем документе, обязательны к применению на территории Российской Федерации и принявших их стран Союза Независимых Государств (СНГ); на территории других стран они имеют рекомендательный характер

Разработано:

Технолог
ООО «РЭК»
/ Лапочкин М.В. /

«14» мая 2024 г.

Утверждено:

Директор по производству
ООО «РЭК»
/ Маркин В.В. /

«14» мая 2024 г.

